



سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی استاندارد ملی ایران  
شهرداری تهران



**شرکت آریاک الکترونیک تهران**

بعنوان با سابقه ترین شرکت ایرانی فعال در رشته های تخصصی سیستمهای اعلام حریق، ایمنی و حفاظتی با بیش از ۲۸ سال تجربه و سوابق کاری شناخته شده در ایران و کشورهای همسایه و دارای آزمایشگاه مجهز، با تونل دود و تجهیزات استاندارد جهت تست کیفی محصولات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و اجرای بیش از هزاران پروژه در کل ایران با پروانه تولید تجهیزات کامل سیستم های اعلام حریق از وزارت صنایع. این شرکت موفق به اخذ شش گواهی استاندارد محصول از **موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران** و **تاییدیه آتش نشانی تهران** گردیده است. تمامی محصولات این شرکت تحت پوشش **بیمه البرز** برای جبران خسارت احتمالی مصرف کنندگان محترم می باشند.

**شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان**

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی  
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵  
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱  
تلفن همراه: ۰۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰  
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com  
www.atapars.com



**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

**آریاک**  
شرکت پیرالبرز (سهامی عام)



# مرکز کنترل اعلام حریق

## FIRE ALARM CONTROL PANEL



### مشخصات فنی

مدل	ACT از 1 زون	ACT از 2-6 زون	ACT از 8-14 زون	AFC از 16-28 زون
تعداد زون (حداقل)	1	2	8	16
تعداد زون (حداکثر)	1	6	14	28
وزن تقریبی	3	5	9/2	9/7
ابعاد	271×200×92	412×267×92	503×329×92	503×329×131

- تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون یا خط آژیر
- امکان غیر فعال کردن هر یک از زون ها به دلخواه
- رله ترک محل همراه باتایمر تاخیر قابل تنظیم از ۳۰ ثانیه الی ۱۸۰ ثانیه
- امکان ارتباط با دستگاه تلفن کننده
- دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری ها
- تامین تغذیه مرکز کنترل با دو عدد باتری ۱۲ ولت، در صورت قطعی برق
- نمایشگر وضعیت تغذیه
- رله هشدار اولیه
- تغذیه کمکی ۲۴ ولت
- امکان ارتباط با تکرار کننده آریاک (REPEATER) (ارسال اطلاعات توسط ۳ سیم)
- امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون
- رله فرمان با قابلیت حفظ فرمان حریق با وجود غیر فعال کردن آژیرها



### شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی  
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵  
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱  
 آدرس سایت: www.atapars.com  
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com  
 تلفن همراه: ۰۲۸۰۰۳۸۰۰۹۸۹۳۹۹۶

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تذ)  
 Abad Gostar Taisat Iran Co., LTD



## دتکتور موضعی

STANDALONE DETECTOR

**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

این دتکتور ها در انواع مختلف دود (APZ, ASZ)، حرارت (AHZ)، و مولتی سنسور (دود و حرارت) (AMZ) و گاز (AGZ) تولید می گردند و عملکرد اصلی و تشخیص هر یک از این نوع دتکتورها مانند دتکتورهای نقطه ای می باشد. تفاوت های اصلی دتکتورهای موضعی در موارد زیر می باشند

- عملکرد مستقل با ولتاژ ۲۲۰ ولت (بدون نیاز به سیستم کنترل مرکزی)
- دارای بازر داخلی و رله خروجی
- نمایش وضعیت تغذیه، برای حالت نرمال و نبود برق یا باتری
- تامین تغذیه دتکتور با ۱ عدد باتری قابل شارژ در صورت قطع برق اصلی
- دارای شارژر کنترل شده جهت شارژ باتری
- امکان تست عملکرد دستگاه
- امکان افزودن فرمان شیر برقی

### شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱


آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

سایت: www.atapars.com



# فلاشر و چراغ

## Flasher



### مشخصات فنی

اجازه ورود	LED	آذر خشی (زنون)	مدل
APL	ALL	ASL	
220,24	220,24,12	220,110,24,12	ولتاژ تغذیه (V)
—	۱/۲ تا ۲ بار در ثانیه	۱/۲ تا ۲ بار در ثانیه	زمان فلاش
سفید، بیرنگ	قرمز، آبی، نارنجی، سبز، سفید، بیرنگ		رنگ لنز

92 × 92 × 78

ابعاد (mm) (L×W×D)

چراغ‌ها با زاویه دید ۱۸۰ درجه با رنگ‌های متنوع و در مدل‌های مختلف عرضه می‌گردد

- نور خیره کننده (فلاشر زنون)
- کم مصرف با عمر طولانی (فلاشر LED)
- زمان فلاش قابل تنظیم
- قابل مشاهده از فاصله یک کیلومتری (فلاشر زنون)





# شستی اعلام حریق

## Manual Call Point



**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

### مشخصات فنی

مدل	شستی معمولی	
	ACP-N	ACP-P
چراغ نمایشگر وضعیت	ندارد	دارد
کلید تست عملکرد بدون آژیر	ندارد	انتخابی
کنتاکت NO	دارد	دارد
کنتاکت NC	انتخابی	ندارد
کنتاکت صفر اهم	دارد	ندارد
رنگ بدنه	سفید، قرمز	قرمز
ابعاد	92×92×42	92×92×42

### شستی ها به صورت شیشه شکستی و در نوع مختلف تولید و عرضه می گردند

- در دو مدل (ACP-N) و چراغ دار پالسی (ACP-P)
- نمایش وضعیت شستی برای حالت نرمال و حریق در مدل ACP-P
- امکان استفاده در سیستم های ۲۴ و ۲۲۰ ولت برای مدل ACP-N
- قابل استفاده در سیستم های حفاظتی و دزدگیر (مدل ACP-N)

### شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تأ)  
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی  
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵  
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱  
 تلفن همراه: ۰۲۸۰۰۳۹۹۶۰۳۸۹۹  
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com  
 آدرس سایت: www.atapars.com



# آژیر فلاشر

## Sounder Flasher

**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

### مشخصات فنی

LED	زنون	مدل
AVL	AVX	
220,24,12	220,24,12	ولتاژ تغذیه (V)
زیر و بم		صدای خروجی
80-100db		شدت صدا
قرمز		رنگ لنز
92x92x78		ابعاد (mm) (LxWxD)

در محل هایی که صداهای مزاحم به صورت گذرا وجود دارد، استفاده از این سیستم توصیه می شود زیرا همزمان با صدای آژیر، فلاشر داخلی آن عمل کرده و به صورت دیداری نیز اعلام خطر و جلب توجه می نماید

این طرح ابتکاری در دو مدل آذرخشی و LED عرضه می شود.

همزمانی ریتم آژیر با چشمک زدن فلاشر

- زاویه دید ۱۸۰ درجه
- امکان تنظیم شدت صدای آژیر
- قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق، دزدگیر
- و هشدار دهنده های دستی



شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان  
 آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی  
 خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۲۶۸۷۷۸۵  
 تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱  
 تلفن همراه: ۹۸۹۳۹۹۶۰۲۸۰۰  
 آدرس سایت: www.atapars.com  
 آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تذ)  
 Abad Gostar Tassiat Iran Co., LTD



# آژیر پیزو الکترونیک

Pizo Electronic Sounders



**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

## مشخصات فنی

مدل	آژیر تک صدا	آژیر مولتی تن
	APS	AMS
ولتاژ تغذیه (V)	220,110,48,16-27	220,110,48,16-27
صدای خروجی	زیر و بم	۱۰ صدای قابل انتخاب
شدت صدا		80-100db
رنگ بدنه		سفید، قرمز، مشکی
ابعاد		92×92×78

آژیرها مطابق با استاندارد EN 54-3 از نوع کونیک مربعی بوده و با سه رنگ مجزا قابل عرضه می باشند

- با شدت صدای قابل تنظیم
- در دو مدل تک صدا و مولتی تن
- آژیر های ۱۶ تا ۲۷ ولت جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف، حفاظتی و دزدگیر
- قابل مشاهده از فاصله یک کیلومتری (فلاشر زنون)
- انتخاب صدای ثابت و یا متغیر در مدل مولتی تن

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی  
خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵  
تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱  
تلفن همراه: ۰۹۸۹۴۹۶۰۳۸۰۰  
آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com  
آدرس سایت: www.atapars.com



ابعاد



# چراغ سردر

## Remote Indicator

**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

### مشخصات فنی

ARI

مدل

دارد

ولتاژ تغذیه

قرمز

رنگ لنز

92×92×55

ابعاد

■ طراحی زیبا و منحصر به فرد

■ قابل دید از طرفین

■ نور زیاد و قابل توجه با دو LED

■ قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف

### شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (تأ)  
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - بزرگراه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی

خیابان شاهد - خیابان گلستان بیست و ششم - پلاک یک - واحد پنج - کد پستی ۱۴۷۳۶۸۷۷۸۵

تلفن همراه: +۹۸۹۳۹۹۶۰۳۸۰۰

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۰۹۲۰۷۶ - ۹۸۲۱

آدرس پست الکترونیکی: info@atapars.com

آدرس سایت: www.atapars.com





# دتکتور حرارت

## Heat Detector

**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

### مشخصات فنی

AFH	مدل
48,12	ولتاژ تغذیه
24	ولتاژ تغذیه
دارد	کنتاکت خروجی
ندارد	کنتاکت خروجی
100	قطر با پایه (mm)
53	ارتفاع (mm)

تشخیص انواع حریق های با شعله زیاد و گرمازا با نرخ های افزایش دمای مختلف، بادتکتور های حرارت (AFH)

- دتکتور های ۲۴ ولت، جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف
- دتکتور های ۱۲ و ۴۸ ولت با کنتاکت خروجی، جهت استفاده در سیستم های حفاظتی و مخابراتی
- نمایش وضعیت دتکتور برای حالت نرمال و حریق



# دتکتور دود

## Smoke Detector



**ARIAK**  
WWW.ARIAK.CO.IR

### مشخصات فنی

مدل **AFH , ASD**

ولتاژ تغذیه **24 48,12**

کنتاكت خروجی **ندارد دارد**

قطر با پایه (mm) **100**

ارتفاع (mm) **53**

تشخیص انواع حریق های دودزا و بدون دود با ذرات نامرئی، با دتکتور های دود فتو (APD) و یونیزاسیون (ASD)

- دتکتور های ۲۴ ولت، جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف
- دتکتور های ۱۲ و ۴۸ ولت با کنتاكت خروجی، جهت استفاده در سیستم های حفاظتی و مخابراتی
- نمایش وضعیت دتکتور برای حالت نرمال و حریق

شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - فلکه دوم صادقیه - مجتمع تجاری اداری گلدیس - واحد ۱۳۱۳

تلفن دفتر مرکزی: ۹۱۳۰۵۰۶۸ - ۹۸۲۱ + تلفن همراه: ۰۳۸۰۰ ۹۸۹۳۹۹۶۰

آدرس سایت: [www.atapars.com](http://www.atapars.com) آدرس پست الکترونیکی: [info@atapars.com](mailto:info@atapars.com)



آبادگستر تاسیسات ایرانیان (آتا)  
Abad Gostar Tasisat Iranian Co., LTD